Unex Flex Tunable White | LED-Band

Veränderbare Farbtemperatur



Informationen

- Farbtemperatur von 2300 bis 6500 K einstellbar
- bis zu 1900 lm/m wenn beide LED-Chips eingeschaltet sind
- Gleiche Leuchtdichte über die komplette Länge
- Um die Wärmeableitung zu gewährleisten muss das LED-Band in ein Aluminium-Profil geklebt werden. Ansonsten entfällt die Garantie.

19.2 W/m
850 – 1050 lm/m
240 LED/m
2300 – 6500 K
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70 / t _c max. = 60 °C
CRI 90
LxBxH: 5000 x 10 x 2.5 mm
Schneideeinheit: 50 mm



Farbtemperatur	ArtNr.	CHF
2300 – 6500 K	DL/24V-CCT-240	99.00/m
Empfohlene Steuerungen		Seite
Konstantspannungs-Treiber, DALI, 15 – 50 W		318
Konstantspannungs-Treiber, DALI, 30 – 80 W		318
Konstantspannungs-Treiber, DALI, 60 – 160 W		318
Steuermodul, DALI Tunable White		333

Unex Flex Dim to Warm | LED-Band







Informationen

- Farbtemperatur von 2000 bis 3200 K durch Dimmung einstellbar
- funktioniert nur mit PWM-Dimmung

19.2 W/m
1500 lm/m
240 LED/m
2000 – 3200 K
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70 / t _c max. = 60 °C
CRI 90
LxBxH: 5000 x 10 x 2 mm
Schneideeinheit: 50 mm







Farbtemperatur	ArtNr.	CHF
2000 – 3200 K	120-109-880	109.00/m