


KNX Multifunksjons termostat LCD-Secure - Hvit

Produktinformasjon

Elnummer:	
Farge:	Hvit
GTIN/EAN:	
ETIM:	EC001101
Artikkel-nr.:	129613
Produktnummer:	CHPBL-03/00.2.00



Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med tørr klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VDC)	via KNX BUS	Bredde (mm)	55.3
Kanaler (stk)	12	Høyde (mm)	55.3
Strømtrekk rele (A)	<15mA, 30V	Dybde (mm)	19.3
Arbeidstemperaturområde (°C)	-5°C / +45°C	Effekt (W)	<450mW
Materiale	Plast		

Funksjonsbeskrivelse

Fargeskjerm med oppløsning på 240*240, innebygd temperatur- og fuktighetssensor.
Den har 2 innganger som kan f.eks. tilkobles ekstern PT1000 føler.
Denne kan brukes som bryter, multifunksjons termostat eller til lydkontroll.

Som bryter har den:

- 3 sider med 4 funksjoner på hver side
- KNX-funksjoner som bryter, dimming, RGB- og RGBW-justering, av/på, scene kontroll, verdising, forsinkelsesmodus. 8 grupper og 8 logiske funksjoner.

Som termostat:


- Støtte for viftekonvektor, VRF-styring, gulvvarme og ventilasjon.

Som lyd kontroller:


- Støtte for visning av sang informasjon.

Passer i standard veggbokser 55x55.

Koblingskjema



Målskisse



Stork AS

Brynsveien 100
N-1352 Kolsås

E-post: stork@stork.no

Kundeservice: +47 67 17 64 00