

## KNX Motorventil - Cheops S

### Produktinformasjon

---

<b>Elnummer:</b>	
<b>Farge:</b>	Hvit
<b>GTIN/EAN:</b>	
<b>ETIM:</b>	EC000792
<b>Artikkel-nr.:</b>	129829
<b>Produktnummer:</b>	7319205



### Produktbeskrivelse

---

<b>Vedlikehold:</b>	Ikke krav til vedlikehold
---------------------	---------------------------

### Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

### Spesifikasjoner

---

<b>Forsyningsspenning (VDC)</b>	via KNX bus	<b>Arbeidstemperaturområde (°C)</b>	5°C / 50°C
<b>Materiale</b>	Plast	<b>Bredde (mm)</b>	50
		<b>Høyde (mm)</b>	80.3
		<b>Dybde (mm)</b>	64

## Funksjonsbeskrivelse

- Motorisert KNX aktuator for varme- og kjøleventiler.
- Integrert temperatursensor.
- Integrert regulator for effektiv oppvarming og kjøling med hver enkelt ekstra trinn.
- Høy innstillingskraft med opptil 220 N ved en maksimal ventil på 8 mm.
- 2 universelle binære innganger, tilkoblingsmulighet f.eks. for eksterne temperaturløper, vinduskontakt, nærværsløper eller trykknapp.
- Integrert logikk for opptil 10 vinduskontakter.
- Innsetting i varmekretsfordeler mulig.
- Integrert busskobling.
- Automatisk ventiltilpasning.
- Universelt brukbar gjennom et bredt utvalg av ventiladaptere.
- Inneholder 2 forskjellige ventiladaptere for de vanligste ventilene M30x1,5 og Danfoss (VA 10, VA 100).
- Sikker igangkjøring og kommunikasjon med støtte fra KNX Data Secure.

## Målskisse

