

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Multikontroller KNX spaceLYnk KNX IP Modbus (31) BacNet (2000), 4 DIN moduler, 3,2 mA, lysgrå

EI-nummer:

4506195

LSS100200

EAN: 3606480715723

Teknisk informasjon

Serie	SpaceLogic KNX
Produktnavn	SpaceLYnk
Produkt eller type komponent	Logikkontroller

Komplementær

Kommunikasjonsport protokoll	Modbus IP (Internet Protocol) BACnet KNX
[Us] matespenning	24 V DC
Strømforbruk i W	2 W
LED-indikator	CPU belastning: LED (grønn) KNX drevet/tilbakestilling: LED (grønn/rød)
Fysisk interface	1 RJ45 1 RS485 1 RS232 1 TP-UART2
Maximum number of users	50
Number of Modbus server	31
Number of BACnet tags	2000
Integrert tilkoblingstype	1 USB 2,0 port
Kontrolltype	RESET tast
Ethernetport	10BASE-T/100BASE-TX
Montering	DIN-skinne
Tilkoblingsklemmer	KNX buss: bussterminal 2 kabel (kabler) 0,8 mm ² Strømforsyning: klemme1,5 mm ² Seriell: klemme1,5 mm ²
Høyde	90 mm
Bredde	52 mm
Dybde	58 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Driftshøyde	<= 2000 m
Relativ fuktighet	0...93 %

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	IEC 60950-1
------------	-------------

Forpakkningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,000 cm
Pakke 1 Bredde	6,000 cm
Pakke 1 Lengde	9,300 cm
Pakke 1 Vekt	127,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	7,500 cm
Pakke 2 Bredde	20,000 cm
Pakke 2 Lengde	35,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,385 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	40
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	6,030 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	40 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	6 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	34 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja

Use Longer



Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	2
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.